



ГАМБИТ ФОРМ

Состав для стальных, полимерных, деревянных, ламинированных форм и опалубки. ТУ 20.30.11-004-51088901-2018 (ранее ТУ 2316-006-78416635-06)

Готовый к применению антиадгезионный состав на водной основе. Не содержит токсичных компонентов и органических растворителей. Не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду, не имеет раздражающего запаха.



Назначение: * для облегчения отделения бетона от материала формы или опалубки;

* для обеспечения хорошего качества наружной поверхности изделий за счет уменьшения количества дефектов поверхности;—

* для сокращения количества пор, раковин, каверн, трещин и т.п. на поверхности изделий;

* для исключения появления масляных пятен на поверхности изделий;

* для защиты металлических форм от коррозии;

* для снижения трудозатрат, связанных с механической очисткой форм и опалубки.



Достоинства: * Не содержит маслянистых компонентов, не провоцирует появление высолов на поверхности изделия.

* Полностью (на 100%) исключается выход масляного налета на наружную поверхность изделий;

* Опалубку можно использовать до 5 раз без повторного нанесения смазки ;

* Повышается качество ЖБИ, ЖБК и монолитного бетона, улучшаются адгезионные свойства поверхности бетона ;

* Отделочные работы можно проводить сразу после схватывания бетона ;

* При отделке бетонных изделий исключаются глянцевые пятна на поверхности и обеспечивается равномерность цвета и фактуры поверхности ;

* Не требуется применение соляной кислоты для очистки металлической опалубки с нанесенной смазкой ;

* Не вызывает коррозии стали, обеспечивает защиту стальных форм от коррозии при хранении;

* Имеет низкий расход – 20-60 мл/м² (0,02-0,06 л/м²) при нанесении на чистую металлическую форму ;

* при нанесении на холодные и горячие формы и при тепловой обработке не разлагается и не выделяет в воздух производственных помещений продуктов с резким запахом или оказывающих вредное воздействие на человека и окружающую среду ;

Способ применения: Механически очистить стальную форму от ржавых пятен.

Обеспылить и обезжирить. Кистью, валиком, распылителем или поливом нанести на поверхность холодной от +5°C или нагретой до +90°C формы в один проход без пропусков тонкий слой смазки.



ВНИМАНИЕ: если в составе бетонных смесей используется суперпластификатор С-3 или его производные, то после применения смазки «ГАМБИТ – ФОРМ» возможно отложение на поверхности формы трудноудаляемых минеральных новообразований.

Требования безопасности. работать в спецодежде, защитных очках и резиновых перчатках. Не допускать попадания в глаза - реакция среды pH = 11-12. При попадании на кожу или слизистые - промыть большим количеством воды. Смазка взрыво-пожаробезопасна.



Ориентировочный расход: от 20 мл/м² (0,02 л/м²) при нанесении на чистую металлическую форму с 3-5 классом чистоты обработки поверхности.



Упаковка: п/э канистры 1 и 10 л, оборотная тара.



Транспортирование и хранение: упакованный состав транспортируется всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок и крепления грузов действующими на данном виде транспорта.

Хранится в сухих помещениях в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и защиту от увлажнения. Смазка содержит взвесь, допускается осадок, не расслаивается при хранении. Не замораживать!